

Artikelnummer	BAH-ZIP1
Artikelname	BAHAMA-ZIP Pergolamarkise Preisgruppe1
Vorgesehener Verwendungszweck	Elektrisch betriebene Markise mit seitlicher ZIP Führung für die Verwendung im Außenbereich; wahlweise Montage auf Wintergärten (HAITI-ZIP) oder als Pergolamarkise mit Wandbefestigung und separaten Standfüßen (BAHAMA-ZIP) oder Pergolamarkise mit Wandbefestigung und zwei Pfosten oder freistehend auf vier Pfosten (CUBA-ZIP).

Produktbeschreibung

Die BAHAMA-ZIP von VALETTA ist eine gestützte Terrassenbeschattung für den Privat- und Gastronomiebereich. Sie vereint Zweck, Design sowie Architektur in einem System und besticht durch ihre schlichte Eleganz. Diese besonders widerstandsfähige Sonnenschutzanlage bedient sich der neuesten ZIP-Technologie. Der Stoff ist nicht nur im Bereich der Welle und der Fallschiene fixiert, sondern über die gesamte Führungsschienenlänge, dies garantiert eine optimale Führung des Tuchs. Somit kann die BAHAMA-ZIP selbst bei starkem Wind effizient genutzt werden.

Ausfall max.	500
Ausfall min.	150
Grundausstattung	Kassette; Führungsschiene; Ausfallprofil; Abdeckung Ausfallprofil; Tuchunterstützung; Steher; Konsole; Bespannung Preisgruppe 1; Antrieb Standard: FME8-IO Funkmotor io, Motoranschluss: 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
WWK	3
Gestellfarben Standard	Antrazith Struktur RAL7016 ; RAL7016m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g; Weiss vergleichbar RAL9010
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL Aufpreis ZIP-Beschattungen
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	308; 338; 355; 370; 385
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Antrieb Standard	FME8-IO; Funkmotor io
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	ME8; Motor drahtgebunden
Kabelposition Ausführungsoptionen	hinten unten (Bodenprofil Kassette)
Technik	Wandmontage mit Abstützung; kugelgelagerte Rundnutwelle; motorbetrieben; Federspannsystem ; Tuch ZIP geführt; Basis- und Zusatzelement mit separatem Motor
Kassette	2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; zweiteilig; geschlossen mit Revision; Seitenlager aus Aluminium-Druckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; Kabelauslass Hinten Unten am Bodenprofil der Kassette
Tuchwelle	Rundnutwelle; aus verzinktem Stahl; kugelgelagert; Ø 85 mm; Aufnahme für speziellen PVC-Steckeder
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss; Oberfläche pulverbeschichtet

Tuchunterstützung	ab 351 cm Ausfall inkludiert; Tuchunterstützung 75 x 63 mm; stranggepresst; inkl. Träger mit 95 mm Abstand (bis 400 cm Breite) oder 130 mm Abstand (ab 401 cm Breite); Oberfläche pulverbeschichtet
Ausfallprofil	stranggepresst; seitliche Kunststoffgleiter; Führungsbock aus Aluminium; Oberfläche pulverbeschichtet; Auslauföffnung für Regenwasser; ab 401 cm Breite mit Spannsystem gegen Durchbiegung; schließt im geöffnetem Zustand bündig mit der Führungsschiene ab
Steher	Aluminium; stranggepresst; 75 x 75 mm; verstellbares Gelenk zur Befestigung der Führungsschiene; inkl. Bodenplatte 150/80/10 mm
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; Neigungswinkelverstellung 0°-45°; empfohlene Neigung für optimalen Wasserablauf 17°; Standard 2 Konsolen; ab 401 cm Breite 3 Konsolen; optional; Konsole für Deckenmontage
Ausführungsoptionen-Zubehör	DM-SET2-BZ; DM-SET3-BZ; DS; SA-BZ; WP-BZ
Ersatzteile	20.200.li.RAL; 20.200.re.RAL; 20.210.li.RAL; 20.210.re.RAL; 20.211.RAL; 20.212.li.RAL; 20.212.re.RAL; 20.213.li.RAL; 20.213.re.RAL; 20.214.130.RAL; 20.214.95.RAL; 20.215.RAL; 20.216.RAL; 20.217.RAL; 20.218.RAL; 20.219.RAL; 20.220.RAL; 20.240.RAL; 20.241.RAL; 20.242.RAL; 20.243.RAL; 20.244.RAL; 20.245.RAL; 20.246.RAL; 20.350.schw; 20.381; 20.500; 20.501; 20.503; 20.504; 20.506; 20.507; 20.508; 20.511.schw; 20.512.schw; 20.514; 20.550; 20.561; 20.831.RAL; 20.832.RAL; 20.833.RAL; 20.834.RAL; 20.835.RAL; 20.836.RAL; 20.837.RAL; 20.840.RAL; 20.841.RAL; 20.842.RAL; 20.843.RAL; 20.844.RAL; 20.845.RAL; 20.846.RAL; 20.847.RAL; 20.848.RAL; 20.849.RAL; 20.857.RAL; 20.858.RAL; 20.859.RAL; 20.861.RAL; 20.866.RAL; 20.867.RAL; 20.875.RAL; 20.876.RAL; 20.877.RAL; 20.878.RAL; 20.879.RAL; 20.881.schnur; 20.882.25